



Arte, Textura y Protección

Perlagel®

Efecto perlado - iridiscente - tornasolado

Recubrimiento iridiscente, para lograr efectos Perlados y Tornasolados, elaborado a base de copolímeros acrílicos base agua, aditivos químicos, pigmentos y conservadores.



Inspirados en la textura y el color de la naturaleza.



- ✓ Uso en exteriores e interiores
- ✓ Para Paredes
- ✓ Efecto Perlado iridiscente.
- ✓ Efecto Tornasolado iridiscente.
- ✓ Listo para usar
- ✓ Apliquelo sobre Estucos y Pinturas.
- ✓ Fácil Aplicación

- Decorativo.
- Vida útil superior a los 3 años.



http: www.artextura.com
E-mail: info@artextura.com
artextura@yahoo.com

Características

Descripción	Recubrimiento iridiscente base agua, elaborado a base de copolímeros acrílicos base agua, aditivos químicos, pigmentos y conservadores.
Usos	Para interiores, aplicable sobre acabados tipo estuco veneciano y pinturas.
Colores	Perlagel : Oro, Plata, Bronce.
Rendimiento	1 Litro: 30 - 40 m2 aprox. 1/2 Litro: 15 - 20 m2 aprox.
Aplicación	Para acabado sobre pintura.- En superficies nuevas, porosas o alcalinas, sellar con SELLATEX, en caso de requerirse, resanar y/o alisar con RESANACRIL de acuerdo a su Ficha Técnica. - Pintar con su pintura preferida Latex utilizando brocha, rodillo o spray. - Dejar secar 12 horas y aplicar el PERLAGEL. Para acabado sobre estucos - Limpiar la superficie a recubrir. - El recubrimiento debe estar completamente seco. - Aplicar PERLAGEL en forma irregular con el fin de obtener el veteado. Repetir esta operación para unificar el acabado.
Secado	Al tacto 30 Minutos a 1 Hora a 25° C. Total 48 horas.
Herramienta	Brocha, espátula, aspersion neumática.
Textura	Lisa / Semi-lisa, según el método de aplicación.
Mantenimiento	Lavar con agua y jabón, empleando un paño suave.
Vida Util	3 años.
Almacenamiento	1 año en empaque cerrado a una temperatura no mayor de 40° C, ni menor de 5° C. Una vez que se ha diluido No dejar almacenado.
Recomendaciones	No usar solventes para la limpieza del producto aplicado. No mezclar con otros productos ni diluir con solvente. Preparar o diluir únicamente el producto que se va a utilizar. Por acabado espatuleados sobre estuco, no diluir. Con otras herramientas y técnicas, diluir con agua limpia entre un 20 a 30% como máximo.

Distribuidor :

Nosotros estamos comprometidos con su completa satisfacción con este producto. Si usted tiene alguna pregunta o comentario, escribanos incluyendo el nombre del producto a nuestro correo electrónico: info@artectura.com.pe artectura@yahoo.com

Tel/Fax: (511) 3376899 (511)999489071 - Lima Perú
<http://www.artectura.com>

