



Arte, Textura y Protección

Texturello®

Revestimiento acrílico para lograr efectos con texturas

Recubrimiento de fácil aplicación para realizar decoraciones con textura, compuesto a base de resinas acrílicas, cargas de arenas, grano de cuarzo y acondicionadores químicos diversos.



Texturello "S", aplicación con rodillo.



Texturello "F", "G", aplicación con plancha de metal.

- ✓ **Uso en exteriores e interiores**
- ✓ **Economiza costos de materia y mano de obra**
Reemplaza el revoque fino y a la pintura reduciendo así costos de material
- ✓ **Resistente, Flexible, Impermeable**
- ✓ **Listo para usar**
- ✓ **Disimula imperfecciones**
Gracias a su textura nos permite disimular las imperfecciones de la pared.
- ✓ **No se cuartea**
Por su composición acrílica soporta pequeñas fisuras ocasionados por movimientos .
- ✓ **Para Paredes**



- **Texturello "S" :** Texturizado sin grano, aplicación con rodillo, plancha de metal o soplete, efecto planchado, texturizado.
- **Texturello "F" :** Texturizado grano fino, aplicación con plancha de metal o soplete, efecto planchado, caracoleado, rayado.
- **Texturello "G" :** Texturizado grano grueso, aplicación con plancha de metal o soplete, efecto planchado, caracoleado, rayado.

http: www.artextura.com
E-mail: info@artextura.com
artextura@yahoo.com

Características

Descripción	Texturello es Recubrimiento de fácil aplicación para realizar decoraciones con textura, compuesto a base de resinas acrílicas, cargas de arenas, grano de cuarzo y acondicionadores químico diversos.
Propiedades	Decorativo, resistente y durable. Soporta pequeñas fisuras de temblores y asentamientos no estructurales. Por su composición acrílica permite el correcto sellado de sus muros. No tóxico y puede repintarse cuantas veces quiera.
Usos	Para recubrir muros de todo tipo, tales como: hormigón, ladrillo, placas de yeso, superficies pintadas, logrando suaves y agradables texturas de gran durabilidad, aplicable sobre cualquier superficie con una buena relación costo y calidad.
Rendimiento	De acuerdo al sistema de textura que se elija: Cubeta : 16 a 20 m2. Galon : 4 a 6 m2.
Aplicación	<ol style="list-style-type: none">1. La superficie debe estar seca. - Limpiar la superficie eliminando pintura suelta, exceso de polvo, grasa o cualquier material ajeno a ésta.2. Resanar o alisar la pared utilizando RESANACRIL, luego sellar correctamente con SELLATEX diluidos y aplicados de acuerdo a su Ficha Técnica. - Dejar secar 12 horas.3. Utilizando las llanas metálicas, aplicar la pasta extendiéndola perfectamente a un espesor que marca el tamaño del grano, eliminando el exceso de material con la misma llana.
Textura	<ol style="list-style-type: none">1. Textura Esgrafiada : Inmediatamente después de aplicar la pasta, con la misma llana obtener la textura arrastrando la talocha de madera o poliestireno expandido en sentido vertical hasta lograr la textura, opcionalmente planchar la textura utilizando llana acrílica.2. Caracoleada : Utilizando el proceso de aplicación anterior de la pasta, pasar la talocha en forma circular continuamente, opcionalmente planchar con llana acrílica.3. Podemos lograr otras texturas tales como: Cruzada, Diagonal, Etc.
Vida Util	Superior a 10 años.

Distribuidor :

Nosotros estamos comprometidos con su completa satisfacción con este producto. Si usted tiene alguna pregunta o comentario, escribanos incluyendo el nombre del producto a nuestro correo electrónico: info@artextura.com artextura@yahoo.com

Tel/Fax: (511) 3376899 (511)999489071 - Lima Perú
<http://www.artextura.com>

